

取付キット取付説明書

メルセデスベンツ SLクラス

本取付キットをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

取り付けの前に、この取付説明書をよくお読みの上、正しく作業を行って下さい。取り付け全般に際し、取り付けるシステム本体に付属の取付説明書も必ず御覧下さい。正しい接続で使用しなかったり、お客様の改造により発生した故障や事故については、当社として一切責任を負いかねます。

※車両の仕様や装備によっては、本取付キットが適用できない場合があります。取り付けの前に車両の仕様や装備をよくご確認の上、作業を始めてください。

※取り付ける製品と車両の組み合わせによっては取り付け出来ない場合があります。

※純正CDチェンジャー、純正携帯電話ハンズフリー、マルチファンクションコントロール、マルチファンクションディスプレイのオーディオ項目は機能しなくなります。(装備車のみ)

※純正オーディオに付随する機能は、ご利用できなくなる場合がございます。

●取付キット構成部品

2DINフェイスパネル×1	パネル固定スポンジ×2
フェイスロックプレート×2	ラジオアンテナ交換プラグ×1
電源スピーカーハーネス×1	ラジオアンテナ延長コード×1

●適用グレード

GH/CBA-230***	2001/10~2008/05	ディーラー車
ヨーロッパ仕様	2002~2004	平行輸入車

※BOSEサウンドシステムを取外し車輻オリジナルのスピーカーを仕様する場合はドアのツイータースピーカーを駆動させる必要がある為、クロスオーバーネットワーク、またはウーファースピーカーを駆動するためのアンプが必要となり、推奨できません。

※メルセデスベンツメーカーライン装備のナビゲーションと取外すとスピードメーター内時計が表示されなくなる場合があります。その場合はディーラーに設置されている専用テスターにて〈ナビゲーション無し〉の設定にする必要があります。

また、時計の自動調整が出来なくなりますのでメーター内インジケーターに手動調整項目がない場合も同テスターにて設定変更が必要になります。(車両によっては設定変更出来ない場合があります。)

●適用サイズ

※2DINタイプのみになります。W175mm×H97mm

※本キットはトレードイン専用です。アドオン取付は出来ません。

2DINサイズ

一体機

メインユニットの取付

※注意

取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう、予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行って下さい。

●純正システムの取外し

- (1) シフトブーツを上方向に引き上げ、シフトノブ下部の固定リングを廻し、シフトノブ及びシフトブーツを車両から取り外します。〈固定リングは逆ネジになっています。〉
- (2) 左右のサイドカバーを、勘合クリップを外し後方へ引き抜いて取り外します。
- (3) センターコンソールカバー固定ビス左右各3ヶ所を取り外します。『写真参考』
- (4) リムーブツールでセンターコンソールカバーの勘合クリップを外します。(外れにくいので慎重に作業して下さい。)
- (5) センターコンソールカバーの後部を持ち上げ、コネクター類を外します。
※ AMGブラックシリーズは、カバーとゲート・ローラを先に取り外します。
- (6) シフトゲート部と灰皿下部の干渉に注意して、センターコンソールカバーを車両から取り外します。
- (7) 取り付けは、取り外しと逆の手順で行って下さい。
※ センターコンソールカバーの化粧部分は傷が付きやすく、無理な力を加えるとひび割れ、塗装の剥離などが起こるので慎重に取り扱ってください。



サイドのパネルをクリッパーなどでキズが入らないようにそっと外す。



左右にネジがあるので、奥の方のネジを左右すべて外したら中のパネルが外せます。
外側のネジは関係無いです。



外すとこのようになります。



付属のスポンジをパネル側につけます。



後はナビを付けて最終パネルを付けます。



カバーの入れ方は少しこじめるように入れます。カバーが柔らかいので入ります。



完成です。

車両ハーネスとの接続

※注意

取り付ける機器の合計消費電流が、車両ハーネスの許容消費電流値を超えないよう、取り付ける機器の仕様をご確認の上、作業を行って下さい。

●車速信号コードの接続

車速信号は、車両停車時もシステムのモニターのため、周期の遅いパルスが発生しています。
正確な車速信号を取り出すためには、車両停車時に車速信号をホールドさせる必要があります。
CAN バスアダプターを使用して安全に取り出してください。『弊社では販売しておりません。』

付属のハーネスは、全ての R230 に適合しているわけではありません。

ディーラー車はほぼ全ての車輛が BOSE スピーカーです。配線は特殊な作業が必要です。専門の会社に取り付けてもらうようお願いいたします。

弊社でも取付作業を行っていますが、変換アダプターなどを取り付けるので 6~8 万円別途費用がかかります。